

Тепловізійні монокуляри та приціли



МОНОКУЛЯРИ ТА ПРИЦІЛИ HIKVISION ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИСОКУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЗРУЧНІСТЬ В РОБОТІ



Точка доступу Wi-Fi



Мобільний додаток Thermal Connect



Багатий набір палітр



Далекомір



МОНОКУЛЯРИ

Серія Dahua TPC-M20

Серія монокулярів Dahua TPC-M20 - початкова серія з матрицею 256x192. Вони компактні, легкі та витривалі. Працюють на дистанції від 460 до 710 метрів.

**256x192****460 - 710 м**

Серія Dahua PFI-R435

У багатьох аспектах, монокуляри PFI-R435 переважають всі наявні серії тепловізорів Dahua. Однією з головних переваг даних пристроїв - дальність виявлення.

**384 x 288****1800 м**

ПРИЦІЛИ

Серія C4

Приціли серії C4 які мають фокусну відстань 25, 35 та 50 мм відповідно, а також матрицю 384x288. Ці приціли є досить компактними та забезпечують високу роздільну здатність, що дозволяє з легкістю виявляти термічні об'єкти на відстані до 1,9 км.

**384x288****1300 - 2600 м**

КОМПЛЕКТАЦІЯ*



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МОНОКУЛЯРИ			ПРИЦІЛИ		
	M20-B10	M20-B15	PFI-R435	C425	C435	C450
Рекомендована ціна**	27 750 грн	33 300 грн	54 020 грн	70 300 грн	79 550 грн	103 600 грн
Тип детектора	VOx (неохолоджуваний)					
Макс. розд. здатність (Thermal)	256 × 192		384 × 288	384 × 288		
Розмір пікселя	12 мкм					
Спектральний діапазон	8 мкм - 14 мкм					
Теплова чутливість (NETD)	Менше 40 мК F=1.0		Менше 30 мК F=1.0			
Фокусна відстань (Thermal)	10 мм	15 мм	35 мм	25 мм	35 мм	50 мм
Особливості	Виявлення вогню, Трекінг гарячих/холодних точок, Вимірювання дистанції, Вбудований лазерний цілевказівник (ЛЦВ)		Обнулення, Запис відео, Скріншот, Трекінг гарячих/холодних точок, Вимірювання дистанції, PIP			
Кути огляду (Thermal)	Г: 17.3°; В: 13.1°	Г: 11.7°; В: 8.8°	Г: 7.8°; В: 5.9°	Г: 11.0°; В: 8.2°	Г: 7.8°; В: 5.9°	Г: 5.5°; В: 4.1°
Апертура (Thermal)	F1.0					
Цифрове збільшення	1-8X					
Відстань постереження	460 м	710 м	1800 м	1 300 м	1 900 м	2 600 м
Дисплей	0.2" LCOS 720 × 540		0.41", OLED	0,49" OLED, 1440×1080		
Палітра	білий гарячий; «тривога»; чорний гарячий; залізо червоний		гарячий білий/ гарячий чорний/червоне залізо/тривога/ смарагдовий/ янтарний	гарячий білий; чорний гарячий; «тривога»; веселка; залізо червоний; чорно-зелений		
Локальна пам'ять	Слот для Micro SD до 256 Гб		32 Гб	16 Гб (вбудована)		
Wi-Fi	Hotspot					
Термін роботи батареї	9 год без Wi-Fi hotspot		≥ 7.5 год	7.5 год	6 год	7.5 год
Живлення	5В, 0.3А		5В постійного тока/2 А	акумулятор 18650		
Робоча температура	-20 °C - +55 °C		-30 °C - +50 °C	-30 °C - +55 °C		
Ступінь захисту	IP67					
Інтерфейси	Micro USB, CVBS		USB Type-C	USB Type-C		
Розмір	171 × 58 × 59 мм		200 мм × 65 мм × 70 мм	181×64×88 мм	181×64×88 мм	191×64×88 мм
Вага пристрою	350 г		≤ 400 г	<500 г		
Розмір упаковки (Ш × В × Г), мм	205 × 148 × 111		150 × 115 × 230	267 × 227 × 116		
Вага брутто	<1 кг		1.078 кг	1кг		

* Комплектація може змінюватись виробником без попереднього інформування кінцевого користувача

** Вказана роздрібна ціна в грн актуальна станом на 14.04.2023. Рекомендуємо перед замовленням уточнювати поточні ціни на сайті www.viatec.ua або менеджера.

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ:
ЗСУ, БО, БФ.

viatec
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДЕОНАГЛЯДУ

www.viatec.ua
+380 44 364 7720
viatec@viatec.ua