

RattlerV² 25-320

ТЕПЛОВІЗІЙНИЙ ПРИЦІЛ

Новий RattlerV2 - одна з найбільш очікуваних новинок. Вдосконалений тепловізор RattlerV2, який вже вважається найпопулярнішим тепловізійним прицілом у США, отримав багато найбільш затребуваних удосконалень у новому витонченому корпусі. Ці покращення включають, але не обмежуються: значно збільшений час автономної роботи завдяки фірмовій системі знімних і перезаряджаємих акумуляторів, які забезпечують 6,5 годин роботи на одному заряді (2 в комплекті), розширений асортимент вбудованих прицільних сіток, розширені налаштування яскравості і контрастності, запис пострілу зі звуком і новий 12-мікронний тепловізійною матрицею, яка має найвищу номінальну чутливість (до 20 мК) на ринку. Для сімейства продуктів, яке вже може похвалитися однією з найкращих цінових пропозицій на ринку, нові RattlerV2 лише зміцнять цю репутацію. RattlerV2 25-320 з 25-міліметровим германієвим об'єктивом є ідеальним доповненням до арсеналу будь-якого мисливця. Оснащений тепловізійною матрицею, з роздільною здатністю 320x256, цей прилад має 3,5-кратне збільшення і дальність виявлення 1200 метрів. Таке базове збільшення забезпечує широке поле зору, якому віддають перевагу багато мисливців на кабанів, оскільки воно дозволяє бачити і відстежувати відразу кілька тварин у групі.

- Чудова тепла чутливість до 20 мілікельвінів
- Роздільна здатність 320x256 з 12-мікронним сенсором
- Швидка візуалізація з частотою 50 Гц
- OLED-дисплей з високою роздільною здатністю
- Регульовані кольорові палітри
- Різні типи та кольори прицілу
- 1x, 2x, 4x, 8x цифрове збільшення
- Запис відео - та аудіо і захоплення зображень
- Вбудований накопичувач EMMC (16 ГБ)
- Запис з активацією пострілом (SAR)
- Передача даних через Wi-Fi
- Стадіометричний далекомір
- Режим очікування
- Понад 6,5 годин автономної роботи
- Сумісність із зовнішніми джерелами живлення
- Водонепроникна та ударостійка конструкція

Обладнання, описане в цьому документі, підпадає під дію експортного законодавства США і може потребувати ліцензії перед експортом. Відправки, що суперечать законодавству США, заборонені.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тепловізійна матриця	12 мкм VOx Неоохолоджувана матриця фокальної площини
Роздільна здатність	320 × 256
NETD	Менше ніж 20 мК (25°C, F# = 1.0)
Частота оновлення	50 Гц
Система лінз	25 мм; F/1.0
Збільшення	3.5× - 28×
Поле зору (ГxB)	7.0° × 5.3°
Коригування діоптрій	-5 до +5 діоптрій
Діапазон фокусування	7 м до нескінченності
Вихідна зіниця	6 мм
Зняття напруги з очей	45 мм
Крок збільшення	1×, 2×, 4×, 8×
Відстань спостереження	1200 м/yd
Дисплей	0.39-дюймів, OLED, 1024×768
Палітри	Гаряче-чорним, гаряче-білим, гаряче-червоним, злиття
FFC корекція	Авто, ручна, зовнішня корекція
Режим сцени	Холод, тепло
Регулювання прицілу	Цифрове керування
Запис відео/аудіо	Так
Захоплення зображення	Так
Режим очікування	Так
Накопичувач	Вбудований EMMC (16 ГБ)
Картинка в картинці	Так
Корекція дефектних пікселів	Так
Точка доступу WiFi	Так
Відстеження гарячої точки	Так
Прицільна сітка	10 типів, 4 кольори, увімкнути/вимкнути
Вимірювання відстані	Так (стадіометричний)
Запис з активацією пострілом (SAR)	Так
Тип батареї	Змінний, перезаряджаємий літій-іонний акумулятор
Час роботи (при температурі 20°C)	Понад 6,5 годин (25°C, з вимкненим WiFi)
Зовнішнє джерело живлення	5 В постійного струму, 2 А, USB Type-C
Робоча температура	-30°C до +55°C (-22°F до 131°F)
Рівень захисту	IP67
Макс. віддача	1000 г/0.4 мс
Вага (без кріплення та акумулятора)	0.49 кг (1.08 lb)
Розміри (без кріплення)	219 × 68 × 67 мм (8.5 × 2.7 × 2.6 in)
Комплектація	Тепловізійний приціл, дві акумуляторні батареї, зарядний пристрій, USB-кабель, серветка для об'єктива, інструкція, кейс для перенесення

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення



Головний офіс | 173 West Main Street | PO Box 962 | Springerville, AZ 85938, USA Tel.
+1.928.333.4300 | info@agmglobalvision.com | www.agmglobalvision.com

Європейський офіс | #6 Andrey Lyapchev Blvd | Sofia, P.C. 1756 | Bulgaria Tel.
+35.988.560.0326 | info@agmglobalvision.eu | www.agmglobalvision.eu

www.agmglobalvision.com